



TH2

PRZENOŚNA, AUTONOMICZNA,
FUNKCJONALNA

CECHY

- Przenośne urządzenie zasilane bateriami
- Kalendarz czasu rzeczywistego do etykietowania z kodowaniem dat
- Szerokokątny, regulowany wyświetlacz LCD
- Łatwy transfer plików / aktualizacja list produktów
- Drukowanie i wyświetlanie w wielu językach
- Obsługa drukowania 2-wymiarowych kodów kreskowych
- Uniwersalny interfejs – USB / LAN
- Kompaktowa budowa

ZASTOSOWANIA

- Handel detaliczny
- Restauracje

SPECYFIKACJE WYDRUKU		TH2
Metoda wydruku		Bezpośredni druk termiczny
Rozdzielczość druku, punkty/mm (dpi)		8 punktów/mm (203 dpi)
Maks. obszar wydruku	Szerokość, mm (cal)	56 mm (2,2")
	Długość, mm (cal)	156 mm (6,14")
Szybkość druku, mm/sek (ips)		do 100 mm/sek (4 ips)
Procesor		32-bitowy RISC
Pamięć drukarki		Pamięć główna (Flash ROM): 12 MB, 8 MB SDRAM, zewnętrzna pamięć SD
Ekran LCD		Wyświetlacz graficzny 128 x 64 pikseli. Regulowany kąt i natężenie podświetlenia. 5 wierszy po 16 znaków. 2 kolumny do wyświetlania ikon.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zalecane używanie materiałów wyprodukowanych lub certyfikowanych przez SATO)

Typ czujnika			Czujnik I-Mark, czujnik Label Gap
Typ nośnika			Etykiety w rolce lub na ponacinanym papierze składanym, zwykły papier układany stroną przednią do góry, etykiety bez podkładów, materiały syntetyczne i zapas ciągły
Rozmiar nośnika	Rozmiar etykiety	Papier ciągły	L: 16–156 mm (0,6"–6,1"), z papierem podkładowym: 19–159 mm (0,7"–6,2") W: 25–60 mm (0,9"–2,3"), z papierem podkładowym: 28–63 mm (1,1"–2,4")
		Nóż do obcinania	L: 16–156 mm (0,6"–6,1"), z papierem podkładowym: 19–159 mm (0,7"–6,2") W: 25–60 mm (0,9"–2,3"), z papierem podkładowym: 28–63 mm (1,1"–2,4")
		Papier odrywany	L: 16–156 mm (0,6"–6,1"), z papierem podkładowym: 19–159 mm (0,7"–6,2") W: 25–60 mm (0,9"–2,3"), z papierem podkładowym: 28–63 mm (1,1"–2,4")
	Zasobnik	L: 16–117 mm (0,6"–4,6"), z papierem podkładowym: 19–120 mm (0,7"–4,7") W: 25–60 mm (0,9"–2,3"), z papierem podkładowym: 28–63 mm (1,1"–2,4")	
Rozmiar rolki nośnika			Maks. średnica zewnętrzna: Ø75 mm (2,9"); Średnica wewnętrzna papieru: Ø26 mm (1,0")

CZCIONKI/SYMBOLE

Czcionki standardowe	Czcionki bitmapowe	M 13x20, S 8x15, U+XU 5x9, X1 20x50, X2 8x20, X3 13x21, OCR-B 20x24 (wersaliki alfanumeryczne), znaki PRICE 16x24 (liczba, kropka, znak waluty), POP1 28x48, POP2 48x68, POP3 26x56 (liczba, znak waluty, przecinek), obsługa indeksu dolnego (np. 2 w H ₂ O) (tylko liczby) X1, X2, X3
	Czcionki TrueType	SATO Sans, SATO Serif
Kod kreskowy	Kod kreskowy 1-wymiarowy	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC/EAN128), Codabar (NW-7), z przeplotem 2 z 5, Bookland (kod z rozszerzeniem znaków 2/5), GS1 DataBar (RSS14), kompozytowy JAN/EAN-8/13; kompozytowy UPC A/E; kompozytowy GS1 128/CC
	Kod kreskowy 2-wymiarowy	Kod QR (w tym Micro QR w wersji 8.1 Micro QR), Datamatrix
Obrót wydruku		Dane znaków/obrót kodu kreskowego: 0st., 90st., 180st., 270st. i czcionki TrueType: 0° – 360st.

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY

Interfejs	Zgodność ze standardem USB w wersji 2.0 (pełna szybkość). Urządzenie klasy komunikacyjnej (port „COM”), klawiatura terminala skanera/obsługa PS.2, karty pamięci SD, LAN*
Polecenia	Ładowane oprogramowanie Lua w wersji 5.1 Lua Standard API (własność SATO) w wersji 1.0

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA

Wymagane zasilanie		Napięcie wejściowe zasilacza AC 100–240 V (automatyczne przełączanie)/42,5 W (szczytowo) – napięcie wejściowe drukarki: 19 V, 3 A
Zużycie napięcia		Szczytowe (wskaźnik druku 30%): 64,0 VA/42,5 W, czuwanie: 12,6 VA/6,2 W
Środowisko	Działanie	0–40°C/30–80% wilgotności względnej (bez kondensacji)
	Przechowywanie	Środowisko przechowywania: -5–60°C/30–90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary		(szer. x gł. x wys.): 132 x 194 x 147 mm (5,19" x 7,64" x 5,79")
Ciężar		1,7 kg (3,78 lbs)

INNE

Certyfikaty	FCC, UL, CSA, KCC, CCC, CE, zgodność z ROHS
Antybakteryjne wykończenie	Certyfikowane przez organ zewnętrzny (test uwierzytelniający JNLA) w zakresie produktów antybakteryjnych JIS Z 2801 — metodą testu antybakteryjnego, z poziomem materiału określonym przez producenta środka antybakteryjnego

OPCJE

Akcesoria	Zasobnik (standard), bateria, ładowarka do baterii, osłona klawiatury chroniąca przed cieciami, zestaw do mocowania na ścianie
-----------	--

* Interfejs LAN dostępny w modelu TH2 USB + LAN.